

Tovcol TP5

Collante vinilico per parquet e laminato flottante



Adesivi &
Sigillanti

Adesivo a base di acetato di vinile in dispersione acquosa per la posa di pavimenti in legno ad incastro o di laminato da posare galleggiante.

Garantisce una buona rapidità di presa ed una perfetta trasparenza una volta asciutto. Tovcol TP5 è resistente all'acqua, classe di resistenza D3, secondo Norma EN 204 ed è indicato anche per l'incollaggio in generale di piccoli elementi in legno, lavori di bricolage, anche esposti all'acqua.

Tovcol TP5

Dati tecnici 20°C – 60% u.r.

Aspetto	Pasta di colore bianco
Densità	1,10 kg/litro
Viscosità	9000 – 15000 mPas
Residuo Secco	50%
Tempo aperto	10 minuti
Indurimento completo	48 ore
Pedonabilità	24 ore
Resa	100 – 150 ml/m ²
Classe di durabilità secondo norma EN 204	D3
Temperatura di applicazione	Da +10 a +35 °C
Conservazione	12 mesi in confezioni sigillate a temp. > 10 °C – Teme il gelo
Pulizia Attrezzi	Subito dopo l'uso con acqua
Confezioni disponibili	Flaconi con beccuccio da 500 ml



Certificazioni



Modalità d'uso

Le superfici da incollare devono essere pulite ed esenti da polvere di legno.

Tagliare il beccuccio a seconda della quantità di adesivo che si vuole applicare. Inserire il beccuccio nell'incastro della dogia del pavimento e premere la bottiglia. Unire la parte maschiata entro 10 minuti e pressare per favorire l'adesione.

Pulire subito eventuali sbavature con un panno umido. Il prodotto secco può essere rimosso solo meccanicamente.

Norme di sicurezza

PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE. Rispettare rigorosamente quanto espresso in etichettatura e consultare la scheda dati di sicurezza prima dell'utilizzo del prodotto.

Smaltimento

Smaltire il prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto dalla legislazione locale vigente.

Il consiglio del presente bollettino tecnico sono dati a titolo indicativo e non impegnano in alcun modo la nostra responsabilità dal momento che le modalità e le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo. Consigliamo di verificare l'effettiva idoneità all'impiego previsto.

Rev 05 – 02/03/2021. Questa scheda annulla e sostituisce la precedente.